



ENKELE DRAAIPOORT, Totaal Hekwerk

In het frame is dubbelstaafmat 8/6/8 aangebracht. Vanaf 1500 mm hoogte wordt de draaiport *standaard* geleverd met een puntenkam.

VLEUGEL

De vleugel bestaat uit een frame met daartussen dubbelstaafmat. Afhankelijk van de grootte van de poort worden verschillende diktes voor de kokers van het frame toegepast.

DUBBELSTAAFMAT

Dubbelstaafmat van het type 8/6/8 wordt toegepast. Het staafmat bestaat uit twee horizontale draden van 8 mm en een verticale draad van 6 mm.

POORTPALEN

Afhankelijk van de grootte van de poort worden verschillende afmetingen voor de poortpalen gebruikt. De poortpalen zijn standaard leverbaar in verlengde uitvoering of met voetplaat.

SLUITWERK

Er wordt gebruik gemaakt van Locinox sloten met RVS binnenwerk en een aluminium krukstel. De dag- en nachtschoot zijn zeer robuust. Standaard wordt een 17 mm Europrofielcilinder geleverd inclusief 3 sleutels.

GRONDGRENDEL

Een grondgrendel voor vergrendeling in openstand wordt standaard meegeleverd. Optioneel kan een grondgrendelblok geleverd worden.

DRAAIRICHTING

De vleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren. Let op: dan verandert de draaicirkel! De nastelbare scharnieren zijn dusdanig bevestigd dat een openingshoek tot 180° is te bereiken.

AANSLUITEND HEKWERK

Standaard worden de poortpalen geleverd met gaaskamaansluiting.

FUNDERING

Verlengde poortpalen dienen aangestort te worden met beton, terwijl poortpalen met voetplaten met behulp van ankers op een gestorte fundering worden gebouwd.

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

COATING

Na het verzinken is voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag aan te bevelen. Dit gebeurt volgens NEN 5254.

