



ENKELE TUINPOORT, Totaal Hekwerk

De ENKELE TUINPOORT is gemaakt van hoogwaardige materialen en wordt vaak toegepast bij omheiningen in tuinen, zwembaden etc. De enkele tuinpoort heeft één vleugel. In de vleugel bevindt zich de slotkast. De tuinpoort is leverbaar in hoogten van 1000, 1250, 1500, 1800 en 2000 mm.

VLEUGEL

De horizontale en verticale vleugelkokers hebben afmetingen van 40x40 mm. Tussen deze kokers is gaasmat aangebracht.

POORTPALEN

De poortpalen zijn gemaakt van ronde stalen buizen (Ø60.3x2) en zijn voorzien van een zwarte afdekdop. De poortpalen dienen 800 mm in de grond geplaatst te worden.

SLUITWERK

Locinox slot inclusief europrofielcilinder en 3 sleutels.

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

COATING

Na het verzinken wordt voor een aansprekende afwerking en een extra afdeklaag een RAL-coatinglaag standaard aangebracht. Dit gebeurt volgens NEN 5254. Standaard kleuren zijn RAL 6009 en RAL 9005, andere kleuren zijn mogelijk.

